Эмаль полиуретановая глянцевая

Источник: https://poliprotect.ru/emalglancindustrial/

POLIPROTECT

Двухкомпонентная быстросохнущая акрил-уретановая композиция, отверждаемая алифатическим полиизоцианатным отвердителем. Покрытие на основе эмали обладает повышенной стойкостью к деформации при ударах, различным механическим нагрузкам, а также превосходными декоративными свойствами, длительное время сохраняющимся при воздействии агрессивных атмосферных явлений, УФ-излучения. Эмаль выпускается в двух вариантах блеска покрытия: глянцевая и матовая. Оттенки колеруются по каталогу RAL. Эмаль применяется в качестве финишного слоя в системах покрытий для окраски металлических, бетонных, железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в условиях как городской, так и промышленной атмосферы внутри и снаружи помещений. Основными направлениями применения являются промышленные здания и сооружения, мосты, опоры мостов, путепроводы, эстакады, специализированный грузовой и коммерческий транспорт, антенно-мачтовые сооружения, опоры ЛЭП и прочие объекты в средах коррозионной активности С2-С5 (ISO 12944). В составе с грунтовочными эпоксидными слоями POLIPROTECT эмаль образует системы покрытий с широким диапазоном температур эксплуатации от минус 40 °С до плюс 100 °С, обладающие высокой противокоррозионной защитой, стойкости кратковременному воздействию кислот, щелочей, нефтепродуктов, технических жидкостей, масел.