Грунт эпоксидный цинконаполненный

Источник: https://poliprotect.ru/gruntcynkindustrial/

POLIPROTECT

Двухкомпонентный антикоррозионный эпоксидный грунт с высоким содержанием металлического цинка. Грунт применяется в качестве первичного или основного антикоррозионного слоя в системах покрытий для ремонтной окраски и защиты новых металлических конструкций, эксплуатирующихся в условиях как городской, так и промышленной атмосферы внутри и снаружи помещений. Основными направлениями применения являются металлоконструкции мостовых сооружений, путепроводов, эстакад, антенно-мачтовых сооружений, опор ЛЭП и прочих объектов в средах коррозионной активности С2-С5 (ISO 12944), где требуется повышенный срок антикоррозионной защиты. В составе с промежуточными эпоксидными и финишными полиуретановыми покрытиями POLIPROTECT грунт образует системы покрытий с широким диапазоном температур эксплуатации от минус 40 °С до плюс 120 °С, обладающие высокой противокоррозионной защитой, стойкостью к кратковременному воздействию кислот, щелочей, нефтепродуктов, технических жидкостей, масел, повышенной агрессивности морской атмосферы в прибрежных районах. Грунт может применяться в качестве самостоятельного защитного покрытия внутри помещений или на объектах, не требующих декоративных свойств системы покрытий.