Грунт эпоксидный толстослойный

Источник: https://poliprotect.ru/grunttolstindustrial/

POLIPROTECT

Двухкомпонентный быстросохнущий антикоррозионный эпоксидный грунт с высоким содержанием фосфата цинка. Грунт отличается низкой усадкой и возможностью нанесения толстослойных покрытий в системах повышенного срока эксплуатации. Грунт применяется в качестве первичного или основного антикоррозионного слоя в системах покрытий для окраски металлических, бетонных, железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в условиях как городской, так и промышленной атмосферы внутри и снаружи помещений. Основными направлениями применения являются промышленные здания и сооружения, мосты, опоры мостов, путепроводы, эстакады, специализированный грузовой и коммерческий транспорт, антенно-мачтовые сооружения, опоры ЛЭП и прочие объекты в средах коррозионной активности С2-С5 (ISO 12944). В составе с финишными полиуретановыми покрытиями POLIPROTECT грунт образует системы покрытий с широким диапазоном температур эксплуатации от минус 40 °С до плюс 120 °С, обладающие высокой противокоррозионной защитой, стойкости кратковременному воздействию кислот, щелочей, нефтепродуктов, технических жидкостей, масел. Грунт может применяться в качестве самостоятельного защитного покрытия внутри помещений или на объектах, не требующих декоративных свойств системы покрытий.